

Platzhalter-Zusätze

- <<Platzhaltername+>>
Falls das Ergebnis nicht leer ist, wird ein Leerzeichen angehängen.
- <<Platzhaltername/>>
Falls das Ergebnis nicht leer ist, wird ein Zeilenumbruch angehängen.
- <<Platzhaltername\>>
Falls der Platzhalter eine ID (Objektfelder) oder einen Code (z.B. Vertragsstatus) ergibt, wird ein für Menschen lesbarer Klartext daraus gemacht (Standardverhalten in Dokumentvorlagen).
- <<Platzhaltername#>>
Aus dem Ergebnis werden die Sonderzeichen entfernt, also alles was nicht Zahl oder Buchstabe ist.
- <<Platzhaltername~>>
Falls der Platzhalter ungültig ist, wird keine Fehlermeldung ausgegeben und ein leeres Ergebnis ausgegeben.
z.B.: Formel für Dokumenten-Feld =<> funktioniert bei Kunden, würde aber bei Gesellschaften einen Fehler erzeugen.
Wirkungslos am Ende von Formeln (z.B.: <=<Len(<>)~>>; stattdessen: <=<Len(<>)>>)
ACHTUNG Missbrauchspotenzial: Fehler einfach stumm schalten anstatt ordentlich beheben
- <<Platzhaltername\sha1>>
Gibt den SHA1 Hashwert des Ergebnis zurück.

Erstellt: 2026-08-13 07:00:18 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-09-08 09:33:29 CEST von Thomas Mücken