

Einstellungen

- [Dialog: Einstellungen](#)
- [Registerkarte: Datenordner](#)
- [Registerkarte: Zugriff](#)
- [Registerkarte: Mail Versand](#)
- [Registerkarte: Lizenz](#)
- [Registerkarte: Wartung](#)
- [Registerkarte: Sicherheit](#)

Dialog: Einstellungen

Über den Einstellungen-Dialog wird der aB-Agenta touch Service konfiguriert. Sie erreichen diesen Dialog, indem Sie mit einem Browser die URL von aB-Agenta touch mit der angehängten Zeichenfolge "?administration" aufrufen.

Beispiel:

<https://meine-domain:50001?administration>

oder

<http://interner-hostname:8080?administration>

Innerhalb des Dialogs können Sie alle Optionen des Service anpassen. Klicken Sie auf **Übernehmen** um die angepassten Einstellungen zu speichern und anzuwenden.

Klicken Sie auf **Logout**, um sich abzumelden und den Einstellungen-Dialog zu schließen.

Wenn Sie sich abmelden oder das Browser-Fenster schließen ohne die Einstellungen zu übernehmen, werden Ihre Änderungen verworfen.

Die Einstellungen sind in Register gruppiert, die im folgenden erläutert werden.

Registerkarte: Datenordner

Auf dieser Registerkarte stellen Sie die Optionen für den Datenordner ein.

Datenordner

Der Datenordner, in dem die Datenbank liegt. Handelt es sich um einen aB-Agenta Datenordner wird dieser zunächst automatisch initialisiert.

Verbindung testen

Testet die Verbindung zur angegebenen Datenbank

Reinitialisieren

Wiederholt die Initialisierung des Datenordners. Normalerweise nicht erforderlich.

Registerkarte: Zugriff

Dieses Register enthält Einstellungen für den Netzwerkzugriff auf den aB-Agenta touch Service.

Service-Ports

Angabe der TCP-Ports für den Netzwerkzugriff.

HTTPS-Port

Der Port für den generellen, TLS-verschlüsselten Zugriff auf aB-Agenta touch. Dieser Port muss in der Firewall des Servers freigegeben werden.

externer HTTPS-Port

Der Port über den aus dem Internet auf aB-Agenta touch zugegriffen wird, also jener Port, der in Ihrem Router auf Ihren Server auf den HTTPS-Port weitergeleitet wird.

Mithilfe dieser Angabe generiert aB-Agenta touch URLs für den Zugriff von außen.

HTTP-Port

Der für den lokalen, unverschlüsselten Zugriff auf aB-Agenta touch. Auf diesen Port kann nur vom selben Server aus via localhost zugegriffen werden.

Domain

Angabe der Domain, über die aus dem Internet auf aB-Agenta touch zugegriffen wird.

feste Domain

Wenn Sie bereits über eine Domain verfügen, die auf den Standort Ihres aB-Agenta touch Service verweist, können Sie diese hier eintragen.

dynamische Domain

Sie können sich eine dynamische Domain registrieren und diese vom aB-Agenta touch Service automatisch aktuell halten lassen.

ACHTUNG: Let's Encrypt unterstützt nur dynamische Domains, die in der Public Suffix List aufgeführt sind: <https://publicsuffix.org/>

Update URL (nur dynamische Domain)

Das URL-Schema des DynDNS-Anbieters.

Beispiel:

`https://beispielddns.net/update?ip={ipaddr}&user={user}&password={password}&domain={domain}`

Benutzer

(nur dynamische Domain)

Der Benutzername Ihres Kontos beim DynDNS-Anbieter

Kennwort

(nur dynamische Domain)

Das Kennwort Ihres Kontos beim DynDNS-Anbieter

Funktionstest

(nur dynamische Domain)

Testet die Einstellungen für dynamisches DNS, indem die angegebene Domain aktualisiert wird.

externe URL

Hier steht die aktuelle URL für den Zugriff aus dem Internet. Diese passt sich Ihren Einstellungen entsprechend an.

interner Hostname

Dieser Name wird im internen Netzwerk für den unverschlüsselten Zugriff verwendet. Der Service wird unverschlüsselte Anfragen nur akzeptieren, wenn sie über diesen Namen aufgerufen werden. Hostnamen und IP-Adressen sind erlaubt.

SSL-Zertifikat

Angabe des für die verschlüsselte Verbindung verwendeten Zertifikats.

eigenes Zertifikat

Falls Sie bereits ein Zertifikat für Ihre Domain besitzen, können Sie dieses für aB-Agenta touch nutzen. Klicken Sie hierzu auf [Zertifikat importieren](#).

automatisches Zertifikat

Let's Encrypt ist ein Anbieter für kostenlose und automatisch erneuerte Zertifikate. Der aB-Agenta touch Service kann für die Nutzung dieser Dienstleistung konfiguriert werden.

Sie müssen hierfür den Port 80 auf Ihrem Router auf den HTTP-Port des aB-Agenta touch Service weiterleiten. Let's Encrypt sendet im Rahmen der Identitätsprüfung Anfragen an diesen Port.

E-Mail Adresse

Die E-Mail Adresse, über die Sie von Let's Encrypt informiert werden z.B. über ablaufende Zertifikate.

Aktualisierungsuhrzeit

Die tägliche Uhrzeit, zu der der Service das vorhandene Zertifikat prüft und bei Bedarf erneuert.

Terms of Service akzeptieren

Bestätigen Sie mit dem Haken, dass Sie die Nutzungsbedingungen von Let's Encrypt kennen und akzeptieren.

Zertifikat prüfen/abrufen

Prüft das aktuell angebundene Zertifikat und fordert bei Bedarf ein neues an.

Registerkarte: Mail Versand

Diese Registerkarte enthält Einstellungen für den Versand von automatischen E-Mails durch den aB-Agenta touch Service.

SMTP-Einstellungen

Die SMTP-Einstellungen bestimmen, welcher Mail-Server mit welchen Zugangsdaten für den E-Mail Versand genutzt wird.

Server

Der Name oder die IP-Adresse des SMTP-Servers.

Benutzer

Der Benutzername für die Authentifizierung am SMTP-Server.

Kennwort

Das Kennwort für die Authentifizierung am SMTP-Server

Port

Der SMTP-Port des Servers.

SSL

SSL-Verschlüsselung der Kommunikation mit dem Server ein- oder ausschalten

Absender

Der E-Mail-Absender der automatisch versandten E-Mails.

Systembenachrichtigungen

Systembenachrichtigungen sind E-Mails, die der Service versendet um über durchgeführte Wartungsarbeiten zu informieren z.B. automatische Online-Updates.

Empfänger

An diese E-Mail-Adresse werden die Systembenachrichtigungen versendet

Absender

Systembenachrichtigungen werden von diesem Absender versendet

Achtung: Wenn Sie bei t-online Kunde sind, muss darauf geachtet werden im E-Mail-Center ein neues Passwort für E-Mail Programme festzulegen. Dieses Passwort geben Sie dann im Kennwort-Feld an.

Registerkarte: Lizenz

Lizenzdaten

Kundennummer

Ihre Kundennummer bei artBase! Software GmbH
Sie können bei Bedarf eine andere Kundennummer eintragen.

Seriennummer

Die Seriennummer Ihres aB-Agenta Service
Sie können bei Bedarf eine andere Seriennummer eintragen.

Lizenzmerkmale

Arbeitsplätze

Anzahl der Arbeitsplätze mit Schreibrechten

Typ

Lizenztyp

Registerkarte: Wartung

Diese Registerkarte enthält Angaben zur Anwendung und zur Lizenz.

Service

Aktuelle Version

Die aktuelle Version Ihres aB-Agenta touch Service.

Auto Update

Schaltet das automatische Update an oder ab

Wochentag

Der Wochentag, an dem das automatische Update durchgeführt werden soll.

Uhrzeit

Die Uhrzeit, zu der nach einem Update gesucht und dieses installiert werden soll.

Jetzt aktualisieren

Führt ein Update des Service auf die aktuelle Version durch.

Service neustarten

Startet den Service neu. Alle aktiven Verbindungen werden dabei getrennt.

Anmeldungen

aktuelle Anmeldungen anzeigen

Öffnet eine Übersicht aller aktuellen Anmeldungen am Service. Sie können von dort aus auch Anmeldungen schließen.

Log-Dateien

aB-Agenta touch protokolliert viele Vorgänge in Log-Dateien. In diesem Abschnitt können Sie diese Dateien herunterladen.

Service Log-Datei abrufen

Lädt die Log-Datei für allgemeine Service-Meldungen herunter.

Setup Log-Datei abrufen

Lädt die Log-Datei für Setup- und Update-Meldungen herunter.

DynDNS Log-Datei abrufen

Lädt die Log-Datei für Meldungen des DynDNS-Updaters herunter.

Let's Encrypt Log-Datei abrufen

Lädt die Log-Datei für Meldungen des Let's Encrypt-Clients herunter.

Registerkarte: Sicherheit

Geräteabhängige Authentifizierung

Die geräteabhängige Authentifizierung bewirkt, dass Benutzer alle Geräte (z.B. PCs, Smartphones), mit denen sie sich anmelden möchten, zunächst registrieren müssen, indem sie einen Bestätigungslink betätigen, den sie per E-Mail erhalten. Dies stellt sicher, dass eine Anmeldung nur erfolgen kann, wenn dem entsprechenden Benutzer das verwendete Gerät bekannt ist. Sollte ein Unbefugter Kenntnis von einem Kennwort erlangen, kann er sich trotzdem nicht mit seinem Gerät anmelden.

Mitarbeiter

Schaltet die geräteabhängige Authentifizierung für Mitarbeiter ein / aus

Kunden

Schaltet die geräteabhängige Authentifizierung für Kunden ein / aus

Administratorzugang

Einstellungen für den administrativen Zugang zu den Service-Einstellungen

Altes Kennwort

Geben Sie hier das bisherige Administratorkennwort ein, wenn Sie beabsichtigen das Administratorkennwort zu ändern.

Neues Kennwort

Geben Sie hier das neue Administratorkennwort ein, wenn Sie beabsichtigen das Administratorkennwort zu ändern.

Bestätigen

Wiederholen Sie hier die Eingabe des neuen Administratorkennworts, wenn Sie beabsichtigen das Administratorkennwort zu ändern.

Kennwort ändern

Vollzieht die Kennwortänderung. Diese ist unabhängig von allen anderen Einstellungen.

Zugang aus dem Internet erlauben

Legt fest, ob die Service-Einstellungen aus dem Internet (HTTPS-Port) aufrufbar und änderbar sind.